



BRANDSÄKER ENERGILAGRING

PowerSafe Box.

Brandklassade batteriskåp för säker installation av hem- och företagsbatterier — inomhus, utomhus och anpassade för varje miljö.

EI60

BRANDKLASS

5

MODELLER

10

ÅRS GARANTI

Säker plats för dina batterier.

PowerSafe Box är en serie brandklassade batteriskåp byggda av 100 mm sandwichpaneler med stenull. Skåpen skyddar batteriinstallationen mot brand, väder och temperaturvariationer — och förlänger batteriernas livslängd genom termisk stabilisering. Levereras som flat pack för enkel montering utan tunga lyft eller specialverktyg.



Brandklass EI60

100 mm sandwichelement med stenull. Brandcell med 60 minuters brandavskiljande förmåga enligt BBR 2024:7.



Termisk isolering

Frostvakt och isolerade väggar håller stabil temperatur året runt — även utomhus i nordisk vinter.



Flat pack

Lätt att bära in och montera på cirka 1 timme av en person. Inga tunga lyft eller lyftkran krävs.



Brandspjäll

Två ventiler typ Swegon SC+60 med brandspjäll som stänger automatiskt vid brand.



Brandtätade genomföringar

Kabelgenomföringar med typgodkänd brandtätning bevarar brandcellens integritet.



Anpassningsbar

Fem standardmodeller från hemma till företag. Kompatibel med alla vanliga batterimoduler upp till 75 kWh.

Hemmainstallation

Diskret skåp som smälter in i fasaden och skyddar villabatteriet mot brand, frost och nyfikna händer.

Villa

10–30 kWh

Utomhus

Företag & fastighet

Dubbelskåp för större batteribanker. Brandsäker lösning för BRF, lantbruk, kontor och industri.

BRF

Företag

Upp till 75 kWh

Standardmodeller för hemma.

Tre standardmodeller för en eller två staplar batterier upp till 75 kWh. Alla har samma brandklassade konstruktion och passar alla vanliga batterifabrikat.



UTOMHUS · EI60

PowerSafe Box EI60 Outdoor

Art.nr 8570904

Den moderna lösningen för hemma- och företagsbatterier utomhus. Skyddar batterierna med brandklassad isolering och förlänger livslängden genom termisk stabilisering. Med tak, ventiler både utvändigt och invändigt samt brandspjäll.

MÅTT (B×D×H)	PLACERING	KAPACITET
120 × 80 × 170 cm	Utomhus	1 stapel, max 75 kWh

PRIS TILL THIINK-KUND

Ex moms, ex frakt



INOMHUS · EI60

PowerSafe Box EI60 Indoor

Art.nr 8570905

Samma brandklassade konstruktion som outdoor-modellen men utan takplåt — anpassad för installation i kallgarage, carport eller annat skyddat utrymme. Ren och snygg finish som passar in i tekniska utrymmen.

MÅTT (B×D×H)	PLACERING	KAPACITET
120 × 80 × 170 cm	Inomhus / Kallgarage	1 stapel, max 75 kWh

PRIS TILL THIINK-KUND

Ex moms, ex frakt



INOMHUS · TEKNIKSKÅP

PowerSafe Box Indoor (Värmeskåp)

Art.nr 8570906

Förenklat skåp för värme- och teknikinstallation inomhus. Utan rygg, golv och brandventiler men med ventiler ute och inne. Lämpligt för avdelning av tekniska installationer i skyddade miljöer där brandklassning inte krävs.

MÅTT (B×D×H)	PLACERING	ANVÄNDNING
120 × 70 × 160 cm	Inomhus	Värme / Teknik

PRIS TILL THIINK-KUND

Ex moms, ex frakt

Större skåp för företag.

När en stapel inte räcker. Dubbelskåpet rymmer två separata batteristaplar i samma brandcell, och Ferroamp-versionen är specialanpassad för Ferroamp-systemet med extra ventilation och utrymme.

**UTOMHUS · EI60 · DUBBEL**

PowerSafe Box EI60 Outdoor Double

Art.nr 8570907

Dubbelskåp för utomhusbruk med plats för två batteristaplar sida vid sida. Brandklassad konstruktion med botten och ben. Lämplig för BRF, lantbruk, mindre företag eller villor med större energilagringsbehov.

MÅTT (B×D×H)	PLACERING	KAPACITET
244 × 80 × 170 cm	Utomhus	2 staplar, max 75 kWh

PRIS TILL THIINK-KUND

Ex moms, ex frakt

**UTOMHUS · EI60 · FERROAMP**

PowerSafe Box EI60 Outdoor Ferroamp

Art.nr 8570908

Specialanpassad version för Ferroamp EnergyHub-systemet. Större volym, extra ventilation med Swegon SC+60 inklusive ventil på insidan. Optimerad för Ferroamps installations- och serviceanvisningar.

KONFIGURATION	PLACERING	VENTILATION
Ferroamp-anpassad	Utomhus	Swegon SC+60 inkl. insida

PRIS TILL THIINK-KUND

Ex moms, ex frakt

Certifierad brandklass EI60

Hela PowerSafe Box-serien uppfyller kraven på brandcell i lägst brandteknisk klass EI60 enligt Boverkets författningssamling BFS 2024:7. Certifikat utfärdat av AEM Byggkonsult AB bifogas vid leverans.

EI60
CERTIFIERAD

Priser till Thiink-kunder.

Priserna nedan gäller för försäljning till Thiink-kunder, ex moms och ex frakt. Frakt tillkommer med 400 SEK per skåp. Leverans som flat pack — enkel montering på cirka 1 timme av en person.

MODELL	MÅTT (B×D×H)	PLACERING	PRIS
PowerSafe Box EI60 Outdoor Art.nr 8570904	120 × 80 × 170 cm	Utomhus	
PowerSafe Box EI60 Indoor Art.nr 8570905	120 × 80 × 170 cm	Inomhus	
PowerSafe Box Indoor (Värmeskåp) Art.nr 8570906	120 × 70 × 160 cm	Inomhus	
PowerSafe Box EI60 Outdoor Double Art.nr 8570907	244 × 80 × 170 cm	Utomhus	
PowerSafe Box EI60 Outdoor Ferroamp Art.nr 8570908	Ferroamp-anpassad	Utomhus	

Alla priser ex moms och ex frakt. Frakt tillkommer med 400 SEK per skåp. Höjbara ställfötter 30–60 mm ingår på outdoor-modellerna. Priser kan förhandlas vid större volymer.

KONSTRUKTION

Sandwichpanel	100 mm stenull (Areco Spirit)
Ytskikt	Lackad plåt in- och utvändigt
Lås	Excenterlås med svällist
Brandtätning	Typgodkänd
Ventilation	2× Swegon SC+60 m. brandspjäll

LEVERANS & MONTERING

Leverans	Flat pack
Monteringstid	Ca 1 timme, 1 person
Verktyg	Inga specialverktyg
Färg standard	Vit (specialfärg mot tillägg)
Garanti	10 år

Certifierad enligt BBR 2024:7.

PowerSafe Box-serien uppfyller kraven på brandcell i lägst brandteknisk klass EI60 enligt Boverkets författningssamling BFS 2024:7 avdelning II — kapitel 5. Kraven avser konstruktionen i dess helhet gällande brandavskiljande förmåga, genomföringar och ventilationsöppningar.

KONSTRUKTION ENLIGT INTYG

100 mm sandwichelement

Stenull (Areco Spirit), uppfyller EI60

Skruvad plåtvinkel

Monteras ihop i alla innerhörn

Brandklassad svällist

Vid luckans anslutning

Brandventiler

Swegon CRS60 / Lindab CFDM (likvärdigt)

Brandtätade genomföringar

Genomföringshylsa + typgodkänd brandtätning

UTFÄRDAT INTYG

INTYG UTFÄRDAT AV

AEM Byggkonsult AB

Marcus Antonsson

DATUM & ORT

Huskvarna 2026-05-06

AVSER

Batterilåda PowerSafe Box EI60 i två storlekar, anpassad för 1 eller 2 staplar batterier upp till 75 kWh.

BILAGA

Komplett brandintyg medföljer alla leveranser.
Kontakta säljare för digital kopia.

Frostvakt & termisk stabilisering

Utöver brandskyddet monteras en frostvakt inuti skåpet som säkerställer att det inte kan bli minusgrader i utrymmet. Tillsammans med 100 mm isolering håller skåpet en stabil temperatur året runt — vilket minskar batteridegradering och förlänger livslängden. Batterierna presterar bättre och håller längre, en investering som betalar sig.

BESTÄLLNING & OFFERT

Redo att beställa?

PowerSafe Box levereras direkt till Thiink-installatör eller slutkund. Kontakta din Thiink-säljare för offert, leveranstid och specialanpassningar — eller besök oss online för komplett produktdokumentation.

THIINK SVERIGE AB

contact@thiink.com

Produktinformation & offerter

EI60

BRANDKLASS

10 år

GARANTI

75 kWh

MAX KAPACITET

1h

MONTERINGSTID